

Este tomacorriente de pared ha sido concebido para enchufar varios dispositivos en un solo lugar, el cual además ofrece protección contra sobretensiones a través de sus tres salidas y dos puertos USB. Los puertos carga USB de 2,1 amperes son perfectos para mantener tabletas, teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos recargables siempre listos para usar. Este multiplicador de alimentación presenta un perfil delgado, lo cual facilita su instalación incluso en espacios muy reducidos. Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales.



Características

- Tomacorriente de pared con protección eléctrica para tres componentes y dos dispositivos USB
- Dos prácticos puertos USB ubicados en el frente
- Salidas con tapas deslizables para seguridad de niños y mascotas
- Clasificación de protección de 300 joules
- Indicador luminoso de protección contra sobretensiones
- Protección contra sobrecargas

Tomacorriente y supresor de sobretensión de tres salidas - Dos puertos USB para carga

Indicador luminoso de protección contra sobretensiones



Tres tomas con tapa de seguridad integrada para niños

Dos puertos USB para carga

Tomacorriente de 3 salidas
con supresor de sobretensión
2 puertos USB para carga

MPN	FWT-730USB
Entrada	
Voltaje	125VCA
Amperes	15A
Frecuencia	50Hz/60Hz con detección automática
Watts	1875W
Clasificación de protección	300J
Corriente máxima admisible	6500A
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Salida	
Tomacorrientes	3 (con protección integrada para niños)
Protección contra sobrecargas	Sí
Puertos USB	Dos, total de 2,1A
Características físicas	
Cubierta	Metal y plástico ABS
Color	Blanco
Dimensiones del producto	106x89x33mm
Peso del producto	120g
Información adicional	
Garantía	Tres años

**Puertos USB
de 2,1A en total**

**Clasificación de
protección de 300 joules**

**Protección integrada
para niños**

