

Este **Protector contra Sobretensiones** ha sido diseñado para proteger su equipo electrónico de las sobrecargas relacionadas con problemas de la red eléctrica o relámpagos.

Los **Protectores contra Sobretensiones** no están diseñados para proteger su equipo de relámpagos directos o a corta distancia..



8 - Outlet Office Rotating Power



## 180° Rotating Outlets Mechanism

### CARACTERÍSTICAS

Los nuevos supresores de pico con sistema rotatorio de Forza Power Technologies™ permiten que usted conecte de forma eficiente distintos tamaños de adaptadores. Cambie la dirección de los puertos según sus necesidades hasta 180° y maximice la capacidad de su equipo.

*El Mejor Protector Contra Relámpagos y Sobretensiones de Línea*



6 Tomacorrientes rotativos con polo a tierra y 2 tomacorrientes fijos



Mantiene los cables de energía eléctrica organizados



Botón de encendido con luces indicadoras de protección y de polo a tierra



Protege contra relámpagos y sobretensiones de línea



CONEXIÓN		R50-08T
Entrada		
Salida		

MODELO	CARACTERÍSTICAS
GAMA ELECTRICA	15A, 125 VAC, 50/60Hz, 1875 Watts
LINEAS PROTEGIDAS CONTRA SOBRETENSIONES	3-Lineas (L-N, L-G, N-G)
TENSIÓN DE SUPRESIÓN UL	UL 1449 330V
RANGO DE SOBREVOLTAJE DE ENERGÍA EN JULIOS	2160 Julios
CORRIENTE PICO MÁXIMA	144000 Amps (3 Lineas en Total)
TIEMPO DE RESPUESTA	< 1 Nanosegundos
VOLTAJE PICO MÁXIMO	6KV
EMI/RFI FILTRO DE RUIDO	Frecuencia: 150KHz~100MHz Atenuación: Hasta 40dB
PROTECCIÓN TEL/FAX/MODEM	Tipo de Enchufe: RJ11 Energía: 160J
FUNCIÓN DE MANEJO DE CABLE	Mantiene los cables de energía eléctrica organizados
BOTON DE ENCENDIDO ILUMINADO	Interruptor integrado de sobrecarga de 15-Amp
NUEVA TECNOLOGÍA DE MOV (Varistor de óxido de metal)	Nuevo componente diseñado para mejorar la función de protección
PROTECCIÓN (RJ-11) PHONE/FAX/DSL	Protege el teléfono/fax/modem contra picos
5 CONECTORES FIJOS DE SALIDA CON PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES	3-Line (L-N, L-G, N-G) AC Protection
DISEÑO DE TOMACORRIENTES ROTATIVOS DE 6 – 180°	Las tomas de salida pueden rotarse 180°
LUZ INDICADORA DE PROTECCIÓN	La luz roja indica que la protección de picos esta trabajando correctamente
LUZ INDICADORA DE POLO A TIERRA	La luz verde indica que sus salidas están conectadas a tierra adecuadamente
SALIDAS	8
PROTECCIÓN DE LÍNEA DE TELÉFONO	1
MODELO	RSO-08T



UL Listed to U.S and Canadian Safety Standards : UL 1449, UL 1363  
The Telephone Components Evaluated to the Applicable Requirements with UL 497A

