

La serie **NT** de Forza ofrece protección eléctrica a su computadora personal y periféricos. De tamaño compacto, la unidad es ideal para espacios de trabajo limitados en la oficina y el hogar. Aunque pequeña en tamaño, proporciona la máxima protección ante la constante amenaza de fallas en el suministro eléctrico.



#### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de alimentación ininterrumpida
- UPS inteligente con topología de línea interactiva controlado por microprocesador
- Protección eléctrica para equipos de uso doméstico y comercial
- Regulador de voltaje (AVR), corrige automáticamente las variaciones en el suministro
- 4 tomas con respaldo de batería y regulación automática de voltaje AVR
- Protección de teléfono, fax y módem (RJ-11)
- Dos años de garantía



Botón de encendido

Protección para línea de teléfono, fax y módem

4 tomacorrientes con supresión de sobretensiones, respaldo de batería y regulación de voltaje AVR

| MODELO                         | CARACTERÍSTICAS             |  | NT-501D   |
|--------------------------------|-----------------------------|--|---|
| <b>CAPACIDAD</b>               |                             |  | 500VA/250W  |
| <b>ENTRADA</b>                 | Voltaje nominal             |  | 110-120VCA  |
|                                | Margen de voltaje           |  | 89-145VCA   |
|                                | Margen de frecuencia        |  | 40Hz - ∞ (autodetección)  |
| <b>SALIDA</b>                  | Voltaje nominal             |  | 110-120VCA  |
|                                | Margen de frecuencia        |  | 50-60Hz   |
|                                | Estabilidad de frecuencia   |  | +/-1 Hz (modo de batería)   |
|                                | Onda                        |  | Sinusoidal modificada   |
| <b>BATERÍA</b>                 | Tipo y cantidad de baterías |  | 12V/4.5Ah 1 pieza   |
|                                | Tiempo de respaldo          |  | 12 min.*  |
|                                | Tiempo de recarga           |  | 6 horas para un 90% después de una descarga completa                              |
| <b>INDICADOR</b>               | LED                         |  | Modo de CA: Luz azul fija<br>Modo de batería: Luz verde intermitente              |
| <b>ALARMA</b>                  | Audible                     |  | Modo de batería, Bajo nivel de batería, Sobrecarga,<br>Reemplazar batería y Falla |
| <b>PROTECCIÓN</b>              | Protección total            |  | Protección contra descarga y sobrecarga   |
| <b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b> | Dimensiones PrxAnxAl (mm)   |  | 279x101x142mm   |
|                                | Peso                        |  | 3.55kg / 7.83lb   |

\*Calculado con un PC con monitor LCD de 15"



AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR



POWER SURGE  
& SPIKE PROTECTION



PHONE LINE  
& INTERNET  
PROTECTION



EMERGENCY BACKUP



7 98306 10137 7